

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/07/31

n. **454193101/OI**

Validità fino al:
2024/07/30

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente nr. 454192402/OI del 2019/06/12

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo
"l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del
Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	RAYS Spa Via Francesco Crispi 26 – 60027, Osimo (AN) – Italia	
Tipo di DPI:	Guanti di protezione contro rischi meccanici	
Categoria del DPI:	II : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"GFB 1005 WH" * Linea Skinglove	
Descrizione:	<u>modello</u>: a cinque dita; <u>composizione</u>: pelle fiore color ghiaccio (dichiarata: bovina; spessore circa 1,7-2,2 mm); <u>elastico stringipolso</u>: elastico bianco applicato internamente sul lato dorso; <u>orlatura</u>: fettuccia di colore diverso a seconda della taglia (7 = giallo; 8 = blu; 9 = verde; 10 = rosso; 11 = arancio). *al codice viene aggiunta una "C" finale quando l'articolo è venduto con confezione diversa (cavallotto).	
Norme di riferimento:	EN 420:2003 + A1:2009	Protective gloves – general requirements and test methods
	EN 388:2016 + A1:2018	Protective gloves against mechanical risks
Uso previsto:	industria in genere, carpenteria metallica, edilizia, falegnameria, movimentazione merci, manutenzioni, trasporti, lavori con attrezzi.	
Gamma di misure:	7, 8, 9, 10, 11	
Fascicolo tecnico:	DC-11302/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°3813102	



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/07/31

n. **454193101/OI**

Validità fino al:
2024/07/30

Funzioni/Livelli
prestazionali:
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 + A1:2018

Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova: il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza.
Destrezza: 5 (min. 1 – max. 5).

Guanti di protezione contro rischi meccanici:

TIPO DI PROTEZIONE		LIVELLO RISCOSTRATO
Resistenza all'abrasione	(max 4)	3
Resistenza al taglio da lama	(max 5)	1
Resistenza allo strappo	(max 4)	3
Resistenza alla perforazione	(max 4)	4
Resistenza al taglio da oggetti affilati (EN ISO 13997:1999)	(min A – max F)	X

X = caratteristica non accertata o non applicabile.

NOTE GENERALI RELATIVE AI LIVELLI DI PRESTAZIONE:

Il livello di prestazione, se non diversamente indicato, riguarda il lato palmo, incluse le dita, tuttavia nel mod. in oggetto, l'uniformità di materiale e lavorazione rende protettivo l'intero guanto.

Marchatura:

Stampata direttamente sul guanto e contenente le seguenti informazioni:

- **marcatatura CE;**
- marchio registrato del fabbricante e logo;
- designazione univoca del modello (= linea comm. + codice alfanumerico dell'art.);
- norma tecnica di riferimento + pittogramma EN 388 per protezione da rischi meccanici e indicazione dei livelli raggiunti nei test;
- taglia secondo EN 420;
- pittogramma che rimanda alla lettura della Nota Informativa.



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

