

SEPIOLITA 15/30



SEPIOLITA è un minerale poroso, particolarmente idoneo per assorbire sversamenti accidentali di sostanze oleose e acidi su strade, autostrade ed asfalti. Si presenta in forma granulare con una densità apparente di circa 650 g/lt. Tale densità consente l'impiego del prodotto anche in condizioni di forte vento. **SEPIOLITA** è un minerale particolarmente indicato per assorbire oltreché oli ed idrocarburi, anche sostanze quali acidi, sostanze aromatiche, oli vegetali ed altri liquidi pericolosi per l'ambiente.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Cospargere il granulare sopra la macchia da assorbire. E' consigliabile recuperare il minerale dopo che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo (raggiunta la saturazione il minerale cambia la propria colorazione da color crema a marrone scuro).

NORME DI SICUREZZA

L'impiego di **SEPIOLITA** non prevede norme particolari trattandosi di inerte; tuttavia ricordiamo che durante le operazioni di assorbimento, raccolta, stoccaggio e smaltimento occorre tenere presente le norme di legge riguardanti le sostanze assorbite.

IMBALLO

Sacchi in polietilene della capacità di circa 20 Kg (32 lt) e da 10 Kg (16 lt) ca.



CARATTERISTICHE TECNICHE

PH 8.5 ± 0.5

DENSITA' gr/lt. 650

GRANULOMETRIA MEDIA mm 1

ASSORBIMENTO (metodo Ford) Acqua 125%
Olio 60%

PRESTAZIONI:

NON è un prodotto abrasivo

NON è un prodotto chimico

NON ricede gli oli assorbiti

È assolutamente incombustibile

(CLASSE 0 D.M 14.01.1985)

NON emette sostanze nocive

NON richiede accorgimenti per la manipolazione

MANTIENE inalterato nel tempo il potere
assorbente

ELIMINA la pericolosità degli inquinanti



Prodotto conforme alle norme
UNI CEN TS/15366



Prodotto testato dal laboratorio
ANAS di Cesano Rimini



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Le informazioni contenute in questo documento non debbono essere considerate come garanzie di proprietà specifiche.

GRANULARI ASSORBENTI