



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: GRPE36206
Nome Articolo	: Pacchetto Base PIG® Grippy® Floor Mat Tappetino con fondo adesivo
Assorbe	: Acqua; Grassi; Oli
Contenuto/Imballaggio	: 1 Rotolo / Scatola
Colore Prodotto	: Grigio
Dimensioni	: 91 cm x 7,6 m
Composizione	: Prodotto assorbente - in polipropilene; Fondo adesivo - materiale aderente brevettato; Tagliere - HDPE; Taglierino: Manico - Plastica e Gomma; Lama da taglio - Metallo; Protezione - Plastica
Assorbenza	: 5,24 litri
Peso per Imballaggio	: 5,24 Kg

Descrizione

- Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo si posiziona senza scivolamenti, arricciami o rovesciamenti; intrappola lo sporco, il sale e l'umidità per fare in modo che non venga spostato in giro
- L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente. PIG Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum
- Rivestimento assorbente altamente efficiente che assorbe l'umidità e la disperde per evitare la formazione di pozzanghere sulla superficie. Il liquido si disperde in modo uniforme in modo che il tappetino si asciughi rapidamente
- Il rotolo normale 91 cm x 7.6 m di peso medio fornisce una lunghezza sufficiente per creare corridoi di passaggio continui oltre a tappetini personalizzati per aree di transizione e punti con problemi di umidità
- Lo strumento di installazione con guida per il taglio è un tagliere che impedisce danni al pavimento, mentre aiuta a realizzare tagli puliti e precisi, angoli di 45° e contorni perfetti
- Il taglierino di sicurezza con lama da incasso e bordi di protezione consente di effettuare tagli rapidi e puliti ed evitare lesioni

NOTA

: Tappetino da pavimento PIG® Grippy® Floor Mat con fondo adesivo e Tappetino assorbente con fondo adesivo PIG® Grippy® :

I tappetini retro adesivi New Pig sono stati ideati per essere utilizzati sui più comuni pavimenti ad uso industriale e commerciale e non sono destinati ad essere utilizzati in ambito domestico e sui pavimenti in legno. Tutti i tappetini adesivi possono lasciare residui o sollevare o scolorire rivestimenti, vernici e piastrelle allentate o precedentemente danneggiate, a seconda delle condizioni della superficie del pavimento. Nel caso in cui vogliate verificare l'idoneità dei tappetini retro adesivi per l'utilizzo che dovete farne, applicate prima dell'uso una parte di tappetino della misura di 15x15 cm su un'area di non particolare importanza.

Il tappeto PIG® Grippy® Floor Mat dovrebbe essere sostituito in caso presenti segni di usura o danneggiamento e deve essere sostituito in ogni caso ogni 3-6 mesi, a seconda delle condizioni e del traffico sostenuto.

I tappetini Tappetini assorbente con fondo adesivo PIG® Grippy® devono essere sostituiti una volta divenuti saturi o qualora presentino segni di usura o di danneggiamento.

Il Cliente si assume il rischio che un tappetino retro adesivo New Pig possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Al di fuori delle garanzie previste dalla legge applicabile, New Pig non garantisce né che il tappetino possa essere utilizzato per un fine specifico né che lo stesso sia idoneo per l'utilizzo che ne voglia fare il cliente. Oltre alla responsabilità per dolo o colpa grave che per legge non può essere esclusa o derogata, New Pig non avrà alcuna responsabilità per, e il Cliente manleva New Pig da, qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini retro adesivi nei suoi locali.

Temperatura di conservazione: conservare tra 0°C - 49°C

Limite di temperatura: temperature superficiali da 13°C - 49°C

Tappetino da pavimento PIG Grippy Floor Mat con fondo adesivo è classificato come resistenza antiscivolo R13 secondo DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in ambienti di lavoro e aree di lavoro dove è aumentato il rischio di scivolamento a causa di grassi, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice eccetera.

BS7976-2:2002+A1:2103 - basso potenziale di scivolamento

I Test secondo BS 7976-2: 2002 + A1: 2013 hanno dimostrato un basso potenziale di scivolamento sia in condizioni umide che in asciutte

BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - Bfl-s1

Classificazione al fuoco Bfl-s1 quando provato secondo la norma BS EN 13501-1

NFSI certificato

Quando integrano il programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici ad alta aderenza, come quella del Tappetino da pavimento PIG Grippy Floor Mat con fondo adesivo, hanno dimostrato di ridurre i reclami da scivolamento e caduta addirittura del 90%.