

# SERIE BLS 700

FACCIALI FILTRANTI PIATTI

I facciali filtranti della serie BLS 700 offrono un'efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti dove l'utilizzatore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie).



## DESIGN PIATTO A 3 LEMBI E CONFEZIONE SINGOLA

Il facciale filtrante si adatta a diversi tipi di visi con dimensioni e forme diverse, è confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.

La confezione igienica singola inoltre protegge il facciale filtrante da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzione nell'ambiente di lavoro.



## FERRETTO STRINGINASO INTERNO

Il ferretto stringinaso, posto internamente tra gli strati di materiale filtrante, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi garantendo una buona visibilità e la massima compatibilità con gli occhiali.

## DISPONIBILE CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE

Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria, che permette all'aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all'utilizzatore, rendendo il facciale filtrante adatto ad ambienti di lavoro caldo umidi.

# SERIE BLS 700

## FACCIALI FILTRANTI PIATTI

### MATERIALI

ELASTICI	Elastomero termoplastico (TPE)
STRINGINASO	Polipropilene (PP) rinforzato
VALVOLA	Polipropilene (PP); gomma
MATERIALE FILTRANTE	Polipropilene (PP)

*Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE*

### DATI TECNICI

ARTICOLO	CODICE	CLASSE di PROTEZIONE	FPN	VALVOLA	ELASTICI
BLS 728	8006261	FFP2 NR D	12* TLV		Graffettati
BLS 729	8006225	FFP2 NR D	12* TLV	✓	Graffettati
BLS 760	8006244	FFP3 R D	50* TLV	✓	Graffettati

*(NR) Non Riutilizzabile, massimo 8 ore (R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione  
(CARBONI ATTIVI) Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV (FPN) Fattore di protezione nominale  
(D) Il prodotto ha superato il test di intasamento con polvere di Dolomite, simula un'elevata concentrazione di particelle solide*

### TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE	PESO CARTONE (Kg)	Q.TÀ/PALLET
BLS 728	8006261	11	20	320	6,6	9.600
BLS 729	8006225	15	10	160	5,1	4.800
BLS 760	8006244	21	10	160	5,5	4.800

### STOCCAGGIO

DURATA	10 anni
TEMPERATURA	+5°C/+40°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 60%

# SERIE BLS 700

## FACCIALI FILTRANTI PIATTI

### MODELLI DISPONIBILI



BLS 728

Con valvola  
BLS 729 - BLS 760

### CERTIFICAZIONI

I facciali filtranti BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n°0426)
- Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

### GUIDA ALLA SELEZIONE

#### PIATTA \_ TUTTI I MODELLI

- Previene la contaminazione dell'interno maschera, in diretto contatto con il viso, prima e dopo l'utilizzo
- Può essere distribuita tramite vending machine
- Ideale nell'uso intermittente, non si rovina in tasca

#### SENZA VALVOLA \_ BLS 728

- Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
- Ideale nell'industria alimentare e in tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata

#### CON VALVOLA \_ BLS 729/BLS 760

- Riduce la resistenza respiratoria e l'accumulo di calore per offrire una protezione confortevole, anche in ambienti caldi e umidi

### IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.