



## ■ TN05-TN10-TN15-TN15AD-TN08

➔ Teli e bande isolanti 0,3 mm



### ▶ NORME DI RIFERIMENTO

CEI 61112 Classe 0 (1000 V)

### ▶ UTILIZZO

Protezione da contatti accidentali di parti potenzialmente attive.  
Tensione max. d'utilizzo: 1000 V AC.

### ▶ CARATTERISTICHE

Materiale : Film PVC dielettrico testato per la non propagazione della fiamma.  
Colore: trasparente.  
Disponibile in rotoli di diverse dimensioni ed in banda (adesiva e non).

Articolo	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Peso
TN05	Telo isolante in rotolo	12,5 m	1,3 m	0,3 mm	7 kg
TN10	Telo isolante in rotolo	25 m	1,3 m	0,3 mm	14 kg
TN10L1	Telo isolante	1 m	1,3 m	0,3 mm	0,60 kg
TN10L25	Telo isolante	2,5 m	1,3 m	0,3 mm	1,5 kg
TN15	Banda isolante in rotolo	25 m	0,09 m	0,3 mm	0,9 kg
TN15AD	Banda isolante adesiva in rotolo	25 m	0,09 m	0,3 mm	0,9 kg
TN 08	Telo isolante in rotolo	25 m	1,3 m	0,8 mm	39 kg

Documento senza valore contrattuale, può subire modifiche senza preavviso



**OTTOTECNICA®**  
Devices for Electric Safety

Via R. Sevardi 5 - 42124 Reggio Nell'emilia - ITALIA  
Tel. 0522 511004 - sales@ottotecnica.com  
www.ottotecnica.com

Division  
**ESP**  
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS