



Gamme De Produits
Honeywell Turbosshield

Ensemble, changeons le visage de la sécurité !

Vous nous avez mis au défi d'améliorer les écrans faciaux que vous utilisez aujourd'hui. Avec une caractéristique brevetée et deux autres en attente de brevet, Honeywell Turbosshield offre la possibilité de changer la visière simplement et rapidement, ainsi qu'un confort supérieur pour une utilisation prolongée, ainsi qu'une sécurité et un équilibre optimum. Honeywell Turbosshield est la solution parfaite pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air. Turbosshield peut également être porté confortablement avec la plupart des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives. Les visières Supervizor sont aussi compatibles avec Honeywell Turbosshield !



Codes article &

	Codes article	Details FR
	1031740	Honeywell Turbosshield Casque Honeywell Turbosshield
	1031749	Honeywell Turbosshield Adaptateur pour casque Turbosshield
	1031743	Honeywell Turbosshield Visière en polycarbonate transparent sans revêtement Turbosshield
	1031744	Honeywell Turbosshield Visière en polycarbonate transparent avec revêtement anti-rayures/anti-buée Turbosshield
	1031745	Honeywell Turbosshield Visière en polycarbonate grise sans revêtement Turbosshield

	1031746	Honeywell Turbosshield Visière en polycarbonate grise avec revêtement anti-rayures/anti-buée Turbosshield
	1031747	Honeywell Turbosshield Visière en polycarbonate pour les travaux de soudure Turbosshield - Teinte 3.0 sans revêtement
	1031748	Honeywell Turbosshield Visière en polycarbonate pour les travaux de soudure Turbosshield - Teinte 5.0 sans revêtement

Informations sur les conditionnements

- Casque Turbosshield - 1 sac poly avec notice d'utilisation /Avertissements insérés dans l'emballage
- Adaptateur pour casque Turbosshield - 1 sac poly avec notice d'utilisation /Avertissements insérés dans l'emballage
- Visières Turbosshield - 1 sac poly avec consignes d'utilisation

Vue générale

Caractéristiques principales

- Le casque matelassé souple offre une surface de contact de 300% supérieure à celle des suspensions traditionnelles.
- Changement de visière simple et rapide grâce au simple bouton-poussoir.
- Protection accrue grâce à la couverture du menton de 50 % supérieure à celle des visières traditionnelles.
- Les boutons de réglage sont conçus pour un ajustement facile, même avec des gants !
- Adaptateur pour casque (en attente de brevet) qui permet de glisser la visière de 170 mm vers l'arrière lorsque l'écran est en position verticale pour obtenir un meilleur équilibre et répartition du poids.

Secteurs d'activité recommandés

- Industrie chimique
- Construction
- Restauration
- Industrie Manufacturière
- Secteur médical
- Pétrole et gaz
- Industrie pharmaceutique
- Sidérurgie et Métallurgie

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Produits chimiques
- Environnement extrême
- Impact
- Projection

Réglementations

- DIN EN 166:2001 -
- DIN EN 169:2002 -
- DIN EN 170:2002 -
- DIN EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 -
- Exigences essentielles conformément à l'annexe II de la directive EPI 89/686/CEE -

Informations de garantie

Un an de garantie, en accord avec les autres produits de protection des yeux et faciale Honeywell &.

Spécifications

Description du produit Turbosshield (Casque)

- Le casque pour écran facial Honeywell Turbosshield est doté d'une coiffe matelassée et d'un mécanisme de libération de la visière en instance de brevet.

Poids du casque Turbosshield

- 0,3 kg (sans emballage)

Matériau du bandeau du casque Turbosshield

- ABS

Type de suspension du casque Turbosshield

- Cliquet avec casque matelassé

Gamme de tailles de suspensions pour casque Turbosshield

- 250 mm - 635 mm

Matériau de la suspension pour casque Turbosshield

- Nylon 66

Matériau du bandeau Turbosshield

- Tissu matelassé, gratté

Compatibilité de la visière de rechange

- Visières Honeywell Turbosshield + Visières Honeywell Turbosshield

Température d'utilisation maximum du casque Turbosshield

- 97 °C

EPI compatible avec casque Turbosshield

- Masques respiratoires ; casques antibruit recommandés

Diélectrique du casque Turbosshield

- Oui

Description de l'adaptateur du casque Turbosshield

- Un adaptateur pour casque universel pour le système de protection du visage Honeywell Turbosshield. Il possède un mécanisme à double charnière et un système de déverrouillage de la visière en instance de brevet.

Poids de l'adaptateur du casque Turbosshield

- 0,2 kg (sans emballage)

Matériau de l'adaptateur du casque Turbosshield

- Nylon renforcé

Types compatibles avec le casque Turbosshield

- Casques de type casquette (comprend des modèles des marques concurrentes y compris la marque North)

Type de fixation de l'adaptateur du casque Turbosshield

- Fixation universelle à trois points avec bande néoprène

Température d'utilisation maximum de l'adaptateur pour casque Turbosshield

- 191 degrés Celsius

Compatibilité de l'adaptateur pour casque Turbosshield avec d'autres EPI

- Masques respiratoires ; coquilles antibruit sur casque et derrière la tête ; tout EPI installé sur le casque qui utilise les encoches pour accessoires.

Diélectrique de l'adaptateur pour casque Turbosshield

- Oui

Écrans de rechange Turbosshield (Description)

- Un écran de rechange avec lentilles toriques pour le système de protection du visage Honeywell Turbosshield. Un système de fixation unique en son genre qui facilite le changement de visière.

Poids de la visière Turbosshield

- 0,20 kg (sans emballage)

Forme de la visière Turbosshield

- Torique (recourbé sur deux cotés)

Dimensions de la visière Turbosshield

- 240mm X 230mm X 130mm

Épaisseur de la visière Turbosshield

- 2,2 mm sur axe optique

Matériau de la visière Turbosshield

- Polycarbonate

Options de revêtement de la visière Turbosshield

Honeywell Turbosshield

- Association de revêtements anti-buée/anti-rayures disponible pour la gamme de teintures de visières

Options de la visière Turbosshield

- Transparent-sans revêtement ; transparent-revêtement anti-rayures/anti-buée ; Gris-sans revêtement ; Gris-revêtement anti-rayures/anti-buée ; Teinte 3.0 UV/IR - sans revêtement ; Teinte 5.0 UV/IR - sans revêtement

Température d'utilisation maximum de la visière Turbosshield

- 131 °C

Diélectrique de la visière Turbosshield

- Oui

Le système Turbosshield Honeywell est compatible avec les visières Supervisor Honeywell.

Certifications

Turbosshield Certificate 2013

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Face_Shields/4294978599/1033.aspx

Documentation

DOC3508_EYEW_DEP6_TurboShield_FR_b

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/4294984736/1033.aspx

Protection oculaire et faciale Turbosshield™ Le nouveau visage de la sécurité Ensemble, donnons un nouveau visage à la sécurité Pour innover, les fabricants doivent être à l'écoute des besoins de leurs clients. Vous nous avez proposé le défi suivant : proposer un produit capable de bouleverser le marché actuel. Dot de caractéristiques