

POLO INERENTE FLAME RETARDANT HI-Vis

COLLEZIONE:

MULTIARC+HV

COD.:

23015M4

DESCRIZIONE

Apertura centrale chiusa con bottoni e coperta da fenda in tessuto. Bande segmentate h. 5 cm.



COLORI	SIZE			
	EXTRA SHORT	SHORT	REG.	LONG
1549 Yellow HV/Super Blue Navy			S-6XL	



0624

III CATEGORIA

IEC 61482-
2:2018
APC 1



UNI EN ISO
11612:2015
A1 B1 C1 F1



UNI EN 1149-
5:2008



UNI EN ISO
20471: 2017
CLASSE 2



TESSUTO

XF1090M4 *DURA FLAME PIQUET*- Cotone, Modacrilica, Viscosa, fibra dissipativa. Tessuto in fibra inerente particolarmente confortevole, 220 gr/m². ATPV: 5,4 cal/cm², HAF: 68,2%

SETTORI

Elettrico, Manutenzione.

UTILIZZO

Indumento di protezione da indossare unitamente a dispositivi di pari caratteristiche (es. ns pantalone cod. 10084M6). E' destinato a lavoratori esposti ai rischi termici dell'arco elettrico. Protegge da brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori non elevati di calore convettivo, radiante e di contatto. Consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Può essere utilizzato in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli citati.

CERTIFICATO

CE 0891190237-00-00 rilasciato da Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento (NB 0624) Il 21 Marzo 2019 (scadenza: Marzo 2024)

MANUTENZIONE

