

5X1 - Clear Plus Lens

Code: 5X1K2.03.00

Date: 23-02-22 1/2

Multifonctionnel et personnalisable, 5X1 est conçu pour assurer un grand confort et une protection optimale dans toute situation de travail. Sur un unique support, il est possible de monter une vaste gamme d'accessoires, qui peuvent être combinés les uns aux autres, garantissant ainsi à chaque opérateur une utilisation personnalisée sans sacrifier ni confort ni la protection. Le verre enveloppant offre une meilleure couverture autour des yeux.



Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Couleur du verre

Incolore

Technologie des verres

Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS), UV400

Matériau des verres

Polycarbonate

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Classe optique

Classe optique (1)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x1/5x1-clear-plus-lens/>



01.

NOSE PAD SET-UP

Allows to adjust the height of the glasses to ensure maximum optical quality

02.

LENS INTERCHANGE SYSTEM

Thanks to the patent lens exchange system it is possible to quickly replace the lens for optimal visibility in any environment

03.

RUBBER TERMINAL WITH INCLINATION MOVEMENT

Allows the glasses to adhere to the temples for a perfect grip

04.

INCLINATION AND LENGTH ADJUSTMENT

Allows correct fitting and constant safety at work

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163