

NEW



NOUVELLE VERSION AVEC CORDE 10MM | LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL RÉGLABLE

TRIMMER est utilisé pour réaliser des systèmes de maintien au travail en combinaison avec un antichute. Il permet le réglage rapide et précis de la longueur nécessaire sur la base des conditions du poste de travail pour un maintien idéal. Réglage fluide et glissant même sous charge. Trimmer est le régulateur le plus petit et léger sur le marché!

Caractéristiques de la nouvelle version Trimmer+:

- Réduction du diamètre de la corde de 11 mm à 10 mm améliorant les performances et la fluidité de réglage.
- Testé selon EN358 : 18 pour une utilisation jusqu'à 150Kg
- Nouveaux terminaux compacts et ergonomiques avec protections en caoutchouc, avec étiquette et puce NFC intégrée pour assurer une identification rapide et sûre du numéro de série.
- Réduction de l'encombrement de la tête de borne grâce à l'utilisation d'un manchon qui assure les charges exigées par la norme mais rend l'appareil plus compact et élargit sa plage de réglage.

Caractéristiques principales:

- Équipé de dispositif pour le réglage progressif de la longueur idéale pour la meilleure position de travail.
- On l'utilise sur les points d'attache latéraux du harnais pour répartir la charge de l'utilisateur en appui sur les pieds : le réglage se produit en appuyant sur le levier confortable.
- On peut l'utiliser sur le point d'attache ventral du harnais pour régler la distance du point d'ancrage.
- Équipé de gaine de protection pour protéger la corde des points de contact qui pourraient l'endommager en favorisant le coulissement.
- Coutures à vue pour une inspection visuelle rapide.
- Poids et dimensions réduits.
- Disponible en 5 longueurs: 1,3, 2, 3, 4 e 5 m
- D'autres longueurs sont disponibles sur demande.
- Possibilité d'assemblage de tout mousqueton Kong.
- Kits disponibles avec mousqueton Tango déjà assemblé.
- Produit de haute qualité, complètement réalisé en Italie!

Aussi disponible Trimmer+ Nude sans corde insérée # 80206NO00KK



Activités d'utilisation

ÉCHAFAUDAGE/TRÉTEAUX

TOIT/PLANS INCLINÉS

STRUCTURES MÉTALLIQUES

ACCÈS SUR CORDE

ESCALIERS MOBILES ET PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES

CODES ARTICLE

Article	Standards	◀▶ (kN)	Longueur (m)	▲ (g)	Diamètre corde (mm)	Régulateur
289S00130KK	EN 358	/	1.3	280	10	Oui
289S00200KK	EN 358	/	2	340	10	Oui
289S00300KK	EN 358	/	3	420	10	Oui
289S00400KK	EN 358	/	4	500	10	Oui
289S00500KK	EN 358	/	5	580	10	Oui
289SETS01KK	EN 358	/	2 + Tango	475	10	Oui
289SETS02KK	EN 358	/	3 + Tango	555	10	Oui
289SETS03KK	EN 358	/	4 + Tango	635	10	Oui
289SETS04KK	EN 358	/	5 + Tango	715	10	Oui

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506