

5011 LOGGER PRO GTX RR 5011PM0G



Einsatz: Bau und Industrie generell, Forst, Bergbahnen, Rettungsdienste etc.

Utilisation: Industrie et construction en général, forêt, remontées mécaniques, services secours, etc.

BENEFITS

- Durchtrittschutz
- Schnitenschutz Level 3, 28m/s
- Aluminium Zehenschutzkappe
- Antistatisch
- Steigeisenfest
- Vibram Teton Sohle
- GORE-TEX
- Anatomisch anpassbare Doppelzunge
- Hergestellt in Italien
- EN ISO 17249:2013+AC:2014
- Erfüllt alle EN ISO 20345:2011 und S3 Standards

- Protection anti-perforation
- Protection contre les coupures
- Capuchon des orteils en alu
- Antistatique
- Résistant aux crampons
- Semelle Vibram Teton
- GORE-TEX
- Double languette anatomique
- Fabriqué en Italie
- EN ISO 17249:2013+AC:2014
- Erfüllt alle EN ISO 20345:2011 und S3 Standards

TECHNICAL INFORMATION

Aussenmat/Extérieur: Hydrobloc® Perwanger® leather

Dicke Aussenmat/Épaisseur: 2,6mm - 2,8mm

Innenfutter/Doublure intérieure: GORE-TEX Performance Comfort

Brandsohle/semelle intermédiaire: Zamberlan® Fiberglass Insole 5mm

Innensohle/semelle intérieure: Triple density wedge + Zamberlan® PCS EVO

Laufsohle/semelle extérieure: Vibram® Teton anti-static compound

Leist/charge: Zamberlan® backpacking fit

Grösse/pointure: EU 40-48

Gewicht/poids: 1000 gr (1/2 pair sz. 42)

● BO - Black

● V5 - Acid Green



- 3-Lagen mit Aramidfasern für Kettensäge-Schutz
- 3 couches avec fibres d'aramide pour une protection contre les tronçonneuses

- Innenfutter GORE-TEX
- Doublure intérieure GORE-TEX

- Aluminium Zehenschutzkappe
- Capuchon des orteils en aluminium

- Durchtrittssicherheit / Sécurité anti-perforation
- 1) Polypropylene + Fiberglass midsole
Polypropylène+semelle intermédiaire en fibre de verre
- 2) Double density TPU wedge
Double densité en cale TPU

- Antistatische Konstruktion /Construction antistatique
- Antistatisch Vibram® Teton Sohle
- Antistatique Semelle Vibram Teton/ sole