

Our ref. **em047D19**

Your ref.

Balerna, **May, 2019**

Technical data sheet

ATAS RIAL 2000 (AUSSENPFLEGE - SHAMPOO- ANTISTATISCH)

Beschreibung: hochkonzentrierte Einkomponentenformel für die Reinigung von Fahrzeugen aller Art, PKW, LKW, Planen, Erdbewegungsmaschinen, Containern usw. und für alle Fälle, bei denen eine hohe Fettlösekraft erforderlich ist. Dieses Produkt auf der Basis von besonderen Tensiden wirkt äusserst effizient auf Verschmutzungen aller Art und beseitigt den Film, den fette Substanzen, Smog und Schmierstoffe im Verkehr auf den Fahrzeugen hinterlassen, ohne die Benutzung von Schrubbern oder Handschuhen zu erfordern.
Antistatische Wirkung. Reinigt den Lack und verleiht ihm Glanz, auch bei kalkhaltigem oder recyceltem Wasser.

Anwendung: Mit Wasser im folgenden Verhältnis verdünnen:

- Vorwäsche 1 : 70-100 für die
- Sattelschlepper, Planen, Räder, Aluminium-Spoiler und Fahrzeuge mit hellem Lack 1 : 40-60 für
- Erdbewegungsmaschinen und Motoraussenseiten 1 : 8-15 für
- industrielle Entfettungsarbeiten 1 : 50-60 für

Die Lösung von unten nach oben einheitlich aufsprühen, kurz einwirken lassen und dann mit reichlich Wasser mit dem Hochdruckreiniger kalt abspülen.

Achtung: Da es sich um ein alkalisches Produkt handelt, wird vor allem in der Sommersaison empfohlen, im Schatten auf kühlen Flächen zu arbeiten. In niedrigen Verdünnungen einen längeren Kontakt mit Aluminium und Aluminiumlegierungen vermeiden.

Eigenschaft	Einheit	Angaben
Form		gelbe Flüssigkeit
Geruch		parfümiert
pH-Wert		
Spezifisches Gewicht bei 20°C		1.160
Flammpunkt	°C	über 100
Gefahrensymbol		C korrosiv
Gefahrgutklasse (ADR)		Klasse 8 III UN 1719
Zusammensetzung (Verordn. 648/2004/CE)		Anionische Tenside, nicht ionische Tenside, 5-15%; amphotere Tenside, Phosphonate, EDTA Natriumsalz <5%. Sonstige Inhaltsstoffe: Duftstoff, Farbstoff (Colour Index 61570-45350-10020)
Tensidkategorie		Anionische, amphotere und nicht ionische Tenside, zu 90% biologisch abbaubar.
Der Vertrieb dieses Produkts erfolgt gemäss Gesetzesdekret vom 14.3.2003 Nr. 65, Richtlinie 94/1/EG, Richtlinie 67/548/EG und deren spätere Änderungen.		
Die Analysenwerte des Zertifikates definieren und beschreiben ein Produkt. Der Benutzer soll eigene Analysen der Eigenschaften des Produkts führen und seine Eignung für den vorgesehenen Verfahren kennen.		