



Dati del prodotto

CLS Grease

Grasso semifluido per estreme pressioni

Descrizione

Castrol CLS è un grasso formulato con saponi di litio e olio sintetico di alta qualità, combinati con additivi appositamente selezionati, per ottenere un grasso adesivante che offre un'eccellente resistenza alla corrosione, protezione dall'usura e capacità di sopportare carichi elevati.

Applicazioni

Castrol CLS è un grasso semifluido (NGLI 00) realizzato per i sistemi di lubrificazione centralizzata di truck, bus, e mezzi da cantiere. Le sue caratteristiche di scorrevolezza consentono un ottimo afflusso d'olio a tutti i componenti lubrificati dal sistema, quali sospensioni, organi di sterzo e assali.

Vantaggi

- Eccellente capacità di sopportare i carichi.
- Buona resistenza all'acqua per fornire un'eccellente protezione dalla corrosione
- Ampia temperatura d'impiego, da -40 °C a 100 °C.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol CLS
Olio base			Sintetico
Aspetto			Verde, semifluido
Penetrazione lavorata	IP50	10ths/mm	415
Punto di goccia	IP396	°C	170
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D445	cSt	40
NLGI grado	ASTM D217		00
Punto di saldatura	IP 239	Kg	280
Corrosione dinamica test Emcor (acqua distillata)	IP 220	range	0-0
Corrosione dinamica test Emcor (acqua salata)	IP 220	range	0-1
Intervallo di temperatura		°C	da -40 a +100

Performance del prodotto

MAN 283 Li-P 00/000

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

CLS Grease
21 Sep 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it