ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/06/26 — *n.* **158192601/OI** — Validità fino al: 2024/06/25

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente nr. 15813191/OI del 2013/05/09

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	**GRISPORT SpA calzaturificio** 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 – ITALIA
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I** (= calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	**II :** rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	**"75704CS22"**
Descrizione:	 modello: A (scarpa bassa); chiusura: a mezzo lacci; lavorazione: iniezione diretta; suola: PU compatto color nero marcato "MADE IN ITALY OIL RESISTANT ANTITORSION ANTISTATIC TOTAL GRIP" (017BGCC/00-017PCN/00-MPI/001); intersuola: PU espanso colore grigio chiaro (MPI/001); tomaia: pelle scamosciata colore blu intenso spessore dichiarato 1,6/1,8 mm (SCA/155) parzialmente forata, con inserti in punta e nel tallone in pelle PAMPAS colore nero spessore dichiarato 1,8/2,0 mm (PAM/NER); linguetta: proseguimento della tomaia in pelle scamosciata colore grigio chiaro spessore dichiarato 1,6/1,8 mm (SCA/7), foderata; soffietto: tessuto spalmato PALERMO FINTO CINGHIALINO colore nero (TEU/NER); fodera anteriore: tessuto tridimensionale AT 488 SPECIAL colore ghiaccio accoppiato a garbofort 2200 (A8G/91); fodera posteriore: tessuto tridimensionale AT 488 SPECIAL colore ghiaccio (A8S/91); sottopiede: tessuto multistrato GRISPORT ZP03/1500 antistatico (LC/ZP03), che funge anche da lamina anti-perforazione; soletta di pulizia estraibile: materiale espanso forato color grigio accoppiato a tessuto color nero a contatto col piede, con ovale in alluminio cucito nella parte inferiore della pianta con filo antistatico, con inserto in ABS color rosso nel tallone (FTNAROA); puntale: in acciaio rinforzato forato articolo 604 SAFIT (604ACRF).
Norme di riferimento:	**EN ISO 20345:2011** (UNI EN ISO 20345:2012) — Personal protective equipment – Safety footwear **EN ISO 20344:2011** (UNI EN ISO 20344:2012) — Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.
Gamma di misure:	dal 36 al 47
Fascicolo tecnico:	**DC-11001/E**
Rapporto di Prova:	**RCT n°3832430**

ISTITUTO ITALIANO RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & C. P.I. Certificazione U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/06/26 — *n.* **158192601/OI** — Validità fino al: 2024/06/25

Funzioni/Livelli prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento – soddisfa il requisito:
- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):
S1 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi; **P =** resistenza alla perforazione del fondo.

Note: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:
- **Marcatura CE**;
- nome del fabbricante (sul lato esterno della calzatura);
- designazione della calzatura (codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- taglia della calzatura;
- mese e anno di produzione;
- informazioni addizionali: codici interni.

CE UNI EN ISO 20345:2012
05 / 2019
75704CS22 S1+P SRC

XXXXXX
75704CS22
42
GRISPORT SPA - Via Erega 1
31030 Castelcucco (TV) Italia

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Marco Meyer
Managing Director

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234