

### PS53 - Endurance Helm für Höhenarbeiten

**Kollektion:** Kopfschutz

**Kollektion:** PSA

**Materialien:** ABS

### Produktinformation

Speziell für Arbeiten in der Höhe entwickelt ist dieser Helm leicht und ohne Schirm für ein uneingeschränktes Sichtfeld. ABS-Schale und textiles 6-Punkt-Gurtband sowie Drehrad-Verschluss von 52-63cm verstellbar. Inklusive Schweißband, 4-Punkt-Kinnriemen (Y-Form) und weicher Kinnschale aus Gummi.

### Normen

EN 397 (-30°C/+50°C)

EN 50365 Klasse 0

ANSI/ISEA Z89.1 Typ I (Class E)

### Kopfschutz

Das Kopfschutzsortiment von Portwest zielt darauf ab, unseren Kunden durch die Kombination der modernsten Stile und Standards im Bereich des Kopfschutzes Vorteile zu bieten, unabhängig von der Tätigkeit oder dem Einsatzort. Innovative, bequeme und leichte Helme, die für verschiedene Zwecke geeignet sind.

### PSA

Die Portwest Kopfschutzkollektion hat die aktuellsten Standards, um ein Höchstmaß an Schutz zu bieten. Darüber hinaus bietet sie leichte und komfortable PSA, ein angenehmes Tragen auch bei langer Einsatzzeit. Ihre Sicherheit ist unser Auftrag.

### Funktionen

- Speziell für Arbeiten in der Höhe
- Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
- Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
- 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
- Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
- inklusive Kinnriemen
- Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
- Kompatibel mit PW42 und PS42 Clip-on Kapselgehörschutz
- Leicht und robust
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Kompatibles Zubehör erhältlich



**PS53 - Endurance Helm für Höhenarbeiten**  
**statistische Warennummer: 6506101000****Prüfinstitut**

SATRA Technology Europe Ltd (Benannte Stelle - Nr.: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
Zertifikat Nr.: 2777/14837-01/E00-00

**CARTON DIMENSIONS/WEIGHT**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight (Kg)	Cubic (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PS53BKR	Black	57.0	45.0	50.0	0.4600	0.1283	5036108277018	15036108767103