



Hergestellt unter

ISO 14001

ISO 9001



ACC805LARG



## >> Verwendung (\*)

Diese Ausrüstung wurde entwickelt, um den Benutzer vor einer Gefährdung und Verletzung der Augen und des Gesichts durch mechanische Einwirkungen zu schützen.

Grün- und Gehölzflächenpflege, Garten- und Landschaftsbau, Forstwirtschaft, Schleifarbeiten, Beizarbeiten, ...

## >> Technische Daten

- ✓ Die Gesichtsschutzschirme EVA805 bestehen aus einer Kopfhalterung aus Polypropylen, einer gelben ebenfalls aus Polypropylen gefertigten und weit nach hinten gezogenen Stirnabdeckung sowie einem farblosen 305 x 190 mm großen Schutzschild aus Polycarbonat.
- ✓ Die Kopfhalterung besitzt zwei seitliche Gelenke, an denen die Stirnabdeckung und der Schutzschirm auf- und abklappbar gelagert sind. Die Gängigkeit des Hochklappmechanismus ist durch Rändelmuttern stufenlos einstellbar.
- ✓ Die Stirnauflagefläche ist mit einem PVC-Polster ausgestattet.
- ✓ Mithilfe der oberen Kopfbänder kann die Kopfhöhe über eine Lochleiste individuell angepasst werden.
- ✓ Die Kopfweite ist per Drehradsystem regulierbar.
- ✓ Das Schutzvisier wird mit Knebelverschlüssen an der Kopfhalterung befestigt.
- ✓ **Visierstärke:** 1,00 mm.
- ✓ **Gewicht der Schutzausrüstung:** 230 Gramm.
- ✓ Ersatzschutzschilder verfügbar (separat erhältlich).  
Art.-Nr.: - ACC805 (305 x 190 mm) - ACC805LARG (395 x 200 mm).
- ✓ **Verpackungseinheit:**
  - EVA805 – Karton mit 60 Stück.
  - ACC805 und ACC805LARG: Karton mit 200 Stück.
- ✓ **Unterverpackung:**
  - EVA805 – Karton mit 10 Stück.
  - ACC805 und ACC805LARG: einzeln.



Mehr unter [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## >> Pluspunkte

- ✓ Leichtgewichtiges und benutzerfreundliches Produkt
- ✓ Abgenutzte oder beschädigte Schutzschirme können ausgewechselt werden (siehe Artikelnummern ACC805 und ACC805LARG).
- ✓ Einfache Größenanpassung der Kopfhalterung mittels Drehradsystem.

## >> Konformität

Diese Augenschutz-ausrüstung wurde nach folgenden europäischen Normen geprüft:

- **EN 166: 2001.** Persönlicher Augenschutz— Anforderungen.

Er ist konform der Europäischen **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA). **Kategorie II.**

EU Baumusterprüfung (**Modul B**) ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **CERTOTTICA**. Notifizierte Stellen **Nr. 0530**.

EU-Konformitätserklärung runterladen unter: <http://docs.singer.fr>

Mechanischer Schutz	Kurzzeichen <b>B</b>	Mechanische Festigkeit gegenüber Teilchen mit niedriger Energie und hoher Geschwindigkeit (entspricht dem Stoß einer Stahlkugel mit einem Durchmesser von 6 mm, einer Masse von mindestens 0,86 g und einer Geschwindigkeit von 120 m/s.)
Optische Qualität	Kurzzeichen <b>1</b>	Stufe 1 (Dauergebrauch)

Ihr Vertriebspartner **SINGER® SAFETY**

**SINGER®**  
safety