

Sécurité / Lunettes / 5X9 SPORT

5X9 SPORT - In/Out Photo

Code: 5X9.01.02.F0

Date: 23-02-22 1/2

Les lunettes accèdent à une nouvelle dimension; elles sont conçues pour la protection maximale contre les chocs et pour garantir le confort et la légèreté de lunettes de sport.



Marquage monture (UE)

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

5-1.1< 5-2.5 U 1 FT CE

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Haute luminosité, Nuageux,
Faible luminosité, Intérieur - Extérieur

Couleur du verre

Incolore, Gris

Technologie de la monture

Branches à longueur réglable, Branches à
inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc,
Cambre à mouvement de bascule, SoftPad

Technologie des verres

Anti-rayures, Photochromique (Dyami-X)

Matériau des verres

Polycarbonate

Normes

EN166, EN172

Numéro d'échelle

(5-1.1), (5-2.5)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Classe optique

Classe optique (I)

Exigences en option

Résistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)

Poids

35g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x9-sport/5x9-sport-in-out-photo/>



01.

SIDE SHIELD WITH VENTILATION SYSTEM

Increases the level of peripheral protection while reducing the risk of fogging, thanks to a ventilation vent

02.

INCLINATION ADJUSTMENT

Allows to adjust the height of the glasses to ensure maximum optical quality

03.

RUBBER TERMINAL WITH TILTING MOVEMENT

Allows the glasses to adhere to the temples for a perfect grip

04.

LENGTH ADJUSTMENT

Allows to obtain the correct fit and work in constant safety

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163