



**KANN BIS ZU
ZWEI BENUTZER AUFNEHMEN**



Verwendungsgebiet*



STRASSENBAU



SCHWERINDUSTRIE



LEICHTINDUSTRIE



BAUGEWERBE

PFLEGE UND
WARTUNG

Technische Daten

Temporäre Verankerung.

Horizontalsicherungssystem aus Polyester.

Verankerungsvorrichtungen aus Polyestergewebe.

Stahlspannsystem.

Kann bis zu zwei Benutzer aufnehmen.

Einstellbar: 5 bis 20 m.

Länge: 20 m.

Breite: 30 mm.

Lieferung mit Transporttasche.

Gewicht: 4,05 kg.

Farben: schwarz und orange.

Verpackungseinheit: Karton mit 5 Stück.

Unterverpackung: einzeln verpackt.

Pluspunkte

- > **Hervorragender Widerstand** (Polyestergewebe / Stahlspannsystem).
- > **Einfache Verankerung** (ohne bauliche Ankerpunkte oder Befestigungselemente).
- > **Kann bis zu zwei Benutzer aufnehmen** (CEN/TS 16415:2013).
- > **Einstellbare Länge** (5 bis 20 m).
- > **Praktische Aufbewahrung** (Lieferung mit Transporttasche).

Schutz vor
STÜRZEN

Zertifizierung

Dieses Produkt ist konform der **Verordnung (EU) 2016/425** über persönliche Schutzausrüstungen (PSA).

Kategorie III. Ausgestellt durch die notifizierte Prüfstelle **DOLOMITICERT SCARL (ITALIE)**.

Notifizierte Prüfstelle Nr. **2008**.

EN 795 (Typ B und C) CEN/TS 16415 (Typ B und C)



CE 0598

EU-Konformitätserklärung downloaden unter: <http://docs.singer.fr>