



ARTIKEL-NUMMER: 2232087

ARACUT LIGHT

Umgang mit scharfen Teilen in trockener Umgebung.
Kann als Unterziehhandschuh verwendet werden.
Automobilindustrie und -zulieferer, Papier usw.

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2232087

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Schnitt- und Stichschutz

Produktlinie

Schnittbeständig

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

SPERIAN

Branche

- Automobilindustrie und Zulieferer
- Baugewerbe
- Glasindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Metallbau
- Papierindustrie
- Industrie allgemein

Produktverwendung

Umgang mit scharfen Teilen in trockener Umgebung. Kann als Unterziehhandschuh verwendet werden.
Automobilindustrie und -zulieferer, Papier usw.

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Strickhandschuh aus 100 % Kevlar®. Nahtlos. Beidhändig tragbar. Strickstärke: 13. Länge: 25 cm.

Nutzen

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl, höchstem Tragekomfort und gesteigerter Festigkeit. Das feine, dichte Gestrick (Strickstärke13) verleiht dem Handschuh Halt und ein verbessertes Tastgefühl. Da er beidhändig tragbar ist, ist er wirtschaftlicher. Widerstandsfähigkeit Die Kevlar®-Faser bietet ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und herausragenden Schutz gegen thermische Risiken in einer trockenen Umgebung.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE : II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit den folgenden Normen: EN 420-2003 EEC Allgemeine Anforderungen EN 388-2003 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Strickhandschuh aus 100 % Kevlar®. Nahtlos. Beidhändig tragbar.

Produkttechnologie

Gestrickt

Strickstärke

13

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 3

Größen

6 to 10

EN 407 - Hitze und/oder Feuer

Verhalten und/oder Feuer	X
Beständigkeit gegen Kontakthitze	X
Beständigkeit gegen Konvektionshitze	X
Beständigkeit gegen Strahlungshitze	X
Beständigkeit gegen kleine Metallspritzer	X
Beständigkeit gegen Spritzer geschmolzenen Metalls	X

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	0
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	2
Reißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	X

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE HONEYWELL

2232087 XX

EN 420

EN 388 : 024X

Zertifizierungen

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/05/08/0163

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.
Kartons mit 100 Paaren.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Honeywell Safety Products für weitere Informationen.