

Our ref. MI219d22

Your ref.

Balerna, September, 2022

## **SCHEDA TECNICA DI "OLIO PER CASSERI BIO" – ITA DISARMANTE PER CALCESTRUZZO**

### **Descrizione del prodotto:**

OLIO PER CASSERI BIO è un disarmante per calcestruzzo privo di solventi e biodegradabile con effetto di separazione chimica e fisica. Il prodotto può essere usato con casseforme in metallo, legno e plastica e riduce pori e vuoti. OLIO PER CASSERI BIO è pronto all'uso e previene le corrosioni.

### **Campo di Applicazione:**

OLIO PER CASSERI BIO è adatto per l'uso di tutte le cassaforme comuni. Il prodotto è adatto per applicazioni esterne a temperature di servizio comprese tra -5 ° C e +80 ° C.

### **Applicazione:**

Applicare o spruzzare OLIO PER CASSERI BIO non diluito sull'oggetto pulito e asciutto. Il prodotto deve essere applicato regolarmente e rimuovere il prodotto in eccesso. Il trattamento deve essere fatto almeno 10 - 20 minuti prima dell'uso o la sera prima. Il consumo dipende dalla cassaforma, per la cassaforma non assorbente ca. 20 ml / m<sup>2</sup> e per la cassaforma assorbente ca. 30 ml / m<sup>2</sup>. Per la produzione di calcestruzzo faccia a vista, ti consigliamo di fare una prova in anticipo.

### **Misure di protezione:**

Evitare il contatto con occhi e pelle. Non respirare i vapori. Le norme sulle acque reflue devono essere rispettate.

### **Attenzioni:**

Le informazioni tecniche sono solo raccomandazioni senza impegno. Sono necessari test preliminari per determinare se il prodotto può essere utilizzato per applicazioni specifiche. Decliniamo ogni responsabilità per uso improprio o improprio. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza o contattare il nostro staff.

### **Proprietà Chimiche:**

Contiene oli minerali, additivi, non contiene solventi.

ECSA GROUP  
Quality Assurance  
LU 058827/99222  
1/1

