

## SILIKON-ÖL-SPRAY (Registration NSF n°159268)

### Beschreibung

Es schmiert sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen. Hervorragender Geräuschschutz. Es schützt und pflegt Gummi. Es bietet einen wasserabweisenden Schutz für Stoffe, auch solche, die gummiert sind. Antioxidationsmittel für Metalle und Stähle. Geruch- und farblos.

KONZENTRIERT  
WASSERABWEISEND  
POLIEREND - SCHMIEREND



Nonfood Compounds Program Listed H1  
Registration No 159268

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

Temperaturbereich: > -38 ° C - + 270 ° C

Ausgezeichnet im Segelsport, Elektrobereich, Druckbereich. Sehr geschätzt von Campern und Sportlern als wasserabweisendes Produkt. Beim Heimwerken kann es zum Polieren und Schmieren von Gelenken und Rollläden usw. verwendet werden.

### WIE

**Schmiermittel - Schutz:** aus ca. 20 cm Entfernung direkt auf die Oberfläche sprühen.

**Imprägnier- und Poliermittel:** Sprühen Sie direkt auf die Oberfläche und reinigen Sie sie mit einem sauberen Tuch. Oder auf ein Tuch sprühen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen.

**Verfügbare Verpackungseinheiten:** Spray 400 ml

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den uns bekannten Spezifikationen und Einsatzmöglichkeiten. Diese Daten beinhalten jedoch keinerlei rechtliche Verpflichtung oder Haftung

### Chemikalisch-Physikalische Eigenschaften

Farbe und Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	0,61 kg/lit (flüssiger Zustand)
Geruch	typisch

#### Hersteller

FARMICOL SPA  
Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy  
info@farmicol.com - +39 02 84505



#### Weltweiter Vertrieb

MAF CHEMICAL SA  
Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)  
export@maf-sa.ch

