ECSA CHEMICALS AG | ECSA MAINTENANCE AG | ECSA ENERGY SA | ECSA ITALIA Srl
Via Luigi Favre 16 | CH-6828 Balerna (TI) - Switzerland | phone: +41 58 211 91 00
Burgauerstrasse 17 | CH-9230 Flawil (SG) - Switzerland | phone: +41 58 211 91 00
Via Lav. Autobianchi 1 | I-20832 Desio (MB) - Italy | phone: +39 0362 625 421 | ecsa.ch

Our ref. Ml0133d23 Your ref. Balerna, June, 2023

Technische Informationen von MEISSELTRENNPASTE LUBSHUTTLE:

Spezialschmierstoff aus Aluminium-Komplexseife und speziellen ausgewählten Basisölen.
Diese Paste enthält einen hohen Anteil an Metallpulver und Festschmierstoffe und damit wird eine sichere Trennung zwischen Einsteckwerkzeuge und der Führungsbüchsen von Hydraulik- und Druckluft-Abbauhämmern auch bei extrem hohen Temperaturen gewährleistet.

Eigenschaften

- Sehr hohe thermische Belastbarkeit
- Ausgezeichnete Widerstandfähigkeit gegen Wasser
- Bester Schutz gegen Anfressen und Korrosion
- Hervorragendes Haftvermögen
- Trennwirkung des Feststoff-Filmes bis 1100°C.

Einsatz

MEISSELTRENNPASTE LUBSHUTTLE ist ein Spezialschmierstoff für die Trennung zwischen Einsteckwerkzeugen (Meissel oder Spitzeisen) und Führungsbüchsen von Hydraulik- und Druckluft-Abbauhämmern.
Diese Paste schützt gegen Korrosion und Festfressen von Verbindungselementen, wie Schrauben, Bolzen, Zapfen, welche der Hitzeeinwirkung ausgesetzt sind.
MEISSELTRENNPASTE LUBSHUTTLE darf nicht in Wälz- und Gleitlagern verwendet werden.

Typische Kennwerte			**Prüfmethode**
Farbe	grau-kupfer		
NLGI-Konsistenzklasse	2		ASTM D 217
Verdickungsmittel	Aluminium-Komplexseife		
Walkpenetration Pw 60 bei 25°C	265-295	0.1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	270	°C	ASTM D 566
VKA-Test Verschweisslast	800	Kg	ASTM D 2596
Kinematische Viskosität des Grundöles bei 40°C	ca. 340	mm^2/s	ASTM D 445
Festschmierstoffe	Graphit, Kupfer, Molybdändisulfid		
Temperatur-Einsatzbereich	-20 bis + 1‘100	°C	

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrengut VeVA-Code : 12 01 12

ECSA GROUP
Quality Assurance
LU 700802 /92717
1/1